СЕНСОРИКА™
производство контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации

ТУ 4211-003-12296229.2014
Госреестр № 48114-11

ТП/ТМ-9201

Термопреобразователи сопротивления



В термопреобразователях используются медные или платиновые чувствительные элементы (ИЭ). Термопреобразователи выпускаются в различных конструктивных вариантах (модификациях): с разными типами клеммных головок и защитной арматуры, креплением и т.п.

Исполнения

- общепромышленное;
- атомное (повышенной надежности);
- морское (сертификат Морского реестра);
- гигиеническое.

Диапазон измерения

Тип	НСХ	Диапазон	Класс допуска
ТМ-9201	50 М, 100 М	-50 °С...+160 °С	В, С
ТП-9201	Pt 100, 50 П, 100 П	-196 °С...+500 °С	АА, А, В, С

Модификации ТП/ТМ-9201-26 не требует периодической проверки.

В комплект поставки термопреобразователей могут быть включены защитные гильзы и элементы крепления.

ООО НПФ «Сенсорика», 620026, г. Екатеринбург, а/я 84 тел/факс: (343) 310-19-07, 365-82-20 mail@sensorika.ru www.sensorika.ru

Модификации

ТП/ТМ-9201 - 01...05, 32...35	Для измерения температуры газообразных и жидких сред
ТП/ТМ-9201 - 21,22, 30	Для измерения температуры газообразных и жидких сред, подключение разъемом
ТП/ТМ-9201 - 06...08	Малоинерционные датчики для измерения температуры газообразных и жидких сред
ТП/ТМ-9201 - 09	Малоинерционные датчики для измерения температуры поверхности твердых тел
ТП/ТМ-9201 - 14, 15	Для измерения температуры подшипников, поверхности твердых тел и сыпучих веществ
ТП/ТМ-9201 - 10...13	Для измерения температуры малогабаритных подшипников, поверхности твердых тел и сыпучих веществ
ТП/ТМ-9201 - 16, 17	Для измерения температуры газообразных и жидких сред, сыпучих веществ
ТП/ТМ-9201 - 18, 28	Для измерения температуры рабочей зоны термопластавтоматов
ТП/ТМ-9201 - 19, 20	Для измерения температуры в испытательных камерах
ТП/ТМ-9201 - 25, 25/1, 25/2	Для измерения температуры воздуха в помещении
ТП/ТМ-9201 - 26, 26/1	Для измерения температуры обмотки статоров электрических машин
ТП/ТМ-9201 - 37...44	Кабельные термопреобразователи сопротивления для измерения температуры газообразных и жидких сред, твердых веществ

Подробная информация о выпускаемой продукции содержится в каталогах предприятия и на сайте www.sensorika.ru
На сайте также содержится электронная версия каталога и другая информация по выпускаемым изделиям.

620062, г. Екатеринбург, а/я 204
Тел./факс: (343) 310-19-07, 365-82-20, 263-74-24
mail@sensorika.ru
www.sensorika.ru